

2200 Serie



Schnelle und zuverlässige Arbeit durch omnidirektionalen Scanner

Die Serie CipherLab 2200 wurde speziell für Einzelhandel, Gastgewerbe und Verkehrswesen entwickelt und ermöglicht mit omnidirektionalen Scanfunktioen eine schnelle und zuverlässige Arbeit. Dank der omnidirektionalen Bildverarbeitung und schnellen Scanfunktioen ist der Einsatz auch in Umgebungen wie Convenience Stores, Supermärkten, Warenhausabteilungen usw. problemlos. Wenn die vielen Standardkonfigurationen nicht ausreichen, können die Anwender die Serie 2200 auch ihren spezifischen Anforderungen anpassen. Schnelle und zuverlässige Arbeit war noch nie so einfach.



UHF RFID



EAS



2D IMAGER



3MIL
BARCODE



1.5M
MULTIPLE
DROPS



IP52

2200 Serie

Omnidirektionaler Präsentationsscanner

Maximale Zufriedenheit in Kundendienst und Kundenbindung

Die Serie 2200 von CipherLab ist Ihre Antwort zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. CipherLab hat ein bezahlbares Angebot mit nützlichen Funktionen zu effizienten Lösungen kombiniert. Die Anpassungsfähigkeit des Gerätes ermöglicht maximale Flexibilität auch bei ungünstigen Scanwinkeln. Darüber hinaus unterstützt die Serie 2200 verschiedene Konfigurationsmodi, sodass Ihre Mitarbeiter Barcodes und RFID-Tags zuverlässig einscannen, auslesen und zugleich die Bestandskontrolle aktualisieren können. Sie können somit gleichzeitig Diebstahlsicherungen deaktivieren, Kosten senken und auf zusätzliche Deaktivatoren verzichten. Nicht zuletzt kann Ihr Unternehmen die Kundenwartezeit reduzieren und das Gesamtkundenerlebnis verbessern. Mit der Serie 2200 von CipherLab können Sie alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit nutzen und eine maximale Kundenbindung sicherstellen.



Hochwertige Scans auch in extremen Erfassungswinkeln

Die Serie 2200 von CipherLab scannt 60-mal pro Sekunde. Diese hohe Scanrate erlaubt die sofortige, zuverlässige Erfassung von 1D-, PDF417- und 2D-Barcodes. Es spielt keine Rolle, ob Sie einen Artikel aus dem Supermarkt oder ein Bordticket aus Papier oder auf einem Mobilgerät am Flughafengate einscannen. Bei den Scannern der Serie 2200 spielt der Scanwinkel keine Rolle. Die Serie 2200 kann auch kontrastarme Barcodes mit nur 25 % PCS erfassen. Anwender können schlecht gedruckte Barcodes oder Barcodes auf reflektierenden Etiketten und LCD-Displays einscannen. Damit verkürzen Sie die Wartezeit ihrer Kunden. Barcodes auf dunklen Untergründen, Gutscheinen und Kundenkarten, selbst von Smartphones, lassen sich mit der Serie 2200 von CipherLab bequem erfassen.



Flexible Installation mit variabel verstellbarem Auslöser

Die kompakten Abmessungen der Serie 2200 von CipherLab (150 x 83 x 80 mm) machen das Gerät zur idealen Wahl für den Profieinsatz bei begrenztem Platzangebot. Durch das sehr geringe Gewicht von 320 g können Sie den Scanner mit den optional erhältlichen Halterungen horizontal oder vertikal fixieren, damit Sie die Hände für die Arbeit frei haben. Mit einem integrierten, einstellbaren Ständer lässt sich das Modell der Serie 2200 bis zu 40 Grad nach vorn und bis zu 15 Grad nach hinten neigen, um Barcodes auch bei ungünstigem Erfassungswinkel zu scannen. Dank dieser Flexibilität können die Anwender selbst problematische Pakete bequem einscannen, deren Barcodes sich nur schlecht



erreichen lassen. Darüber hinaus ist die Serie 2200 energiesparend. Der Präsentationsmodus bleibt aktiv, nur die LED wird abgeblendet, bis ein Barcode erkannt wird. Wenn ein großer Artikel erfasst werden muss, der nicht auf den Scanner passt, können die Benutzer den Auslöser aktivieren und den Artikel wie mit einem Handscanner erfassen.

Anpassbare Konfiguration für die verschiedenen Benutzeranforderungen

Die Serie 2200 erlaubt im Standard-Modus ein problemloses Einscannen von 2D-Barcodes. Außerdem lässt sich das Gerät für UHF RFID und EAS konfigurieren, je nach den Präferenzen, Anwendungen und Einsatzumgebungen der Benutzer. Im UHF RFID Modus können die Benutzer die RFID-Tags sofort selbst bis zu 20cm Entfernung auslesen und die Bestandskontrolle durch die schnelle Datenübertragung aktualisieren. Darüber hinaus können Nutzer Diebstahlsicherungen einfach durch Scannen des Barcodes oder Etiketts deaktivieren, indem sie sich für das EAS Modell entscheiden. Dank dieser Vorteile entfällt der Kauf zusätzlicher Deaktivatoren. Die integrierte EAS-Unterstützung vereinfacht den Verkaufsprozess. Vergessene Tags, Fehlalarme und frustrierte Kunden gehören der Vergangenheit an.

CipherLab ScanMaster, ein umfassendes Softwaretool, konfiguriert den Scanner entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen. So können Sie zusätzliche Mobilgeräte bequem entsprechend Ihren Präferenzen konfigurieren. Mit den Funktionen der Serie 2200 ist es so einfach wie nie zuvor, Ihren Mitarbeitern Handlungsfreiheit zu verschaffen.

Gut geschützt und robust

Die Serie CipherLab 2200 wird mit der Schutzklasse IP52 geliefert, die umfassend gegen Tropfwasser durch gekühlte oder Tiefkühlartikel schützt. Das Gerät übersteht auch einen mehrfachen Sturz aus 1,5 m Höhe auf Beton mit dem Datenkommunikationskabel. Die robuste Konstruktion verhindert Geräteausfälle durch versehentliches Herunterfallen und Stöße im Einsatz, beispielsweise im Kassenbereich, bei der Gepäckaufgabe, am Boarding Gate usw. Durch die robuste Konstruktion von CipherLab können Sie Ihre Aufgaben ohne Störungen problemlos ausführen.



2200 Serie

Omnidirektionaler Präsentationsscanner



Modelle		2200	2210	2220
Kategorie		Omnidirektionaler Präsentationsscanner		
		2D Imager	2D Imager und EAS	2D Imager und UHF RFID
Eigenschaften	Optischer Sensor	CMOS-Bildsensor 1280 x 800 Pixel		
	Lichtquelle	LED ROT 620 nm		
	Auflösung	1D - 3mil / PDF417 - 5mil / 2D - 7mil		
	Tiefenschärfe	Code 39 3 mil: 0 bis 5 cm QR Code 7 mil: 0.5 bis 2.5 cm	EAN13 13mil: 0 bis 20 cm PDF417 5mil: 1 bis 6 cm	
	Neigungswinkel / Drehwinkel	± 70°, ± 75°		
	Druckkontrast (Minimum)	25%		
	Umgebungslicht	100,000 Lux		
	Freihändiges Einscannen	Präsentationsmodus		
	Programmierbare Funktionen	Datenbearbeitung, Schnittstellenauswahl, Symbologie-Konfigurationen		
	Sprachunterstützung	Britisches und US-amerikanisches Englisch, Französisch, Italienisch, Französisch für Belgien, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Schweizer Deutsch, Japanisch, Türkisch, Ungarisch und Dänisch		
Datenerfassung	Einscannen von Barcodes	1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, ISBT-128, italienische und französische Pharmacodes, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC/EAN/GS1-128, Code 11 2D: PDF417, MicroPDF417, Datenmatrix, QR-Code, Micro QR-Code, Aztec, MaxiCode, Composite Codes		
	RFID Lese-/Schreibfunktion	--	--	Frequenz: Amerika: 902 - 928 MHz Europa: 865 - 868 MHz Taiwan: 922 - 928 MHz China: 920 - 925MHz Korea: 917.3 - 920.3 MHz Unterstützte Tag-Arten: ISO 18000-6C, EPCglobal Class1 Gen2 (üblich), EPCglobal Class1 Gen2V2 (üblich)
	Elektronische Warensicherung (EAS)	--	Kompatibel mit EAS-Deaktivierungssystemen für 8.2MHz	--
Physikalische Eigenschaften	Abmessungen (L x B x H)	80 x 83 x 150 mm		
	Gewicht	320g / 11 oz.		380g / 13 oz.
	Farb	Schwarz		
	Auslöser	1 Auslöser für Handbetrieb		
	Anzeigen	Magnetsummer (einstellbare Tonhöhe und Lautstärke), gut ablesbare LED		
Elektrische Daten	Eingangsspannung	Max. 5 V, 2 A		
	Leistungsaufnahme ¹ Standby-Betrieb/Einsatz	300mA / 450mA		350mA / 1A
Benutzerumgebung	Temperatur	Betrieb: 0 °C bis 40 °C Speicherung: -40 °C bis 60 °C		
	Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend)	Betrieb: 10% bis 90% Speicherung: 5% bis 95%		
	Stoßfestigkeit	Mehrere Stürze auf Beton aus 1,5 m Höhe		
	Schutz gegen Umwelteinflüsse	IP52		
	Elektrostatische Entladung	± 8 kV Kontakt / ± 15 kV Luft		
Konfiguration	Als Setup-Optionen werden beispielsweise die Windows®-ScanMaster-Software durch direkten Anschluss oder den Ausdruck der Barcode-Einstellungen angeboten			
Zubehör	USB-, RS232- und Tastaturweichenkabel, feststellbare Halterung			
Gewährleistung	3 Jahre			

1.Prüfung der Daten über USB-Schnittstelle.

Zubehörteil



Verriegelungshalterung



40° 15°



HEADQUARTERS
CipherLab Co., Ltd.
 12F, 333 Dunhua S. Rd., Sec.2
 Taipei, Taiwan 10669
 Tel +886 2 8647 1166
 Fax +886 2 8732 3300
 www.cipherlab.com

CipherLab Electronics Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
 J Room, 4F, No.728 West Yan'an Rd.
 Changning District, Shanghai
 China 200050
 Tel +86 21 3368 0288
 Toll Free 400 920 0285
 Fax +86 21 3368 0286

CipherLab USA Inc.
 2552 Summit Ave. STE 400
 Plano, Texas, USA 75074
 Tel +1 469 241 9779
 Toll Free 888 300 9779
 Fax +1 469 241 0697

CipherLab Europe
 Flight Forum 40,
 5657 DB Eindhoven,
 The Netherlands
 Tel + 31 (0) 40 2951510